

**ADHESIVO AL - 005®**

**ADHESIVO PARA ESTUCHES LAMINADOS**

**Usos sugeridos:** Adhesivo base acuosa especialmente indicado para el cerrado y/o armado de estuches, con diferentes laminados, y/o tipos de coatings o barnizados. Pegados de etiquetas de alto impacto, ABS, acetato, milar, celofán, sobre cajas de cartón; resistente a cámara frigorífica. Fabricación de agendas revestidas en PVC, cuero reconstituido, acetato, milar, etc.

El **ADHESIVO AL-005**, esta especialmente formulado para ser aplicado en máquinas automáticas de alta velocidad, su maquinabilidad, es optima no produciéndose salpicado o hilos.

**Limpieza:** Se realiza con agua, teniendo la precaución de hacerla antes que el adhesivo se seque.

**Presentación:** Baldes x 22 Kg. y tambores de 220 Kg. con bolsa plástica en su interior.

**Almacenamiento:** No es aconsejable almacenar a -5°C / +35 °C

**Material:** No inflamable  
No contaminante  
No tóxico.

Contenido Sólidos	55 / 57 %
Viscosidad Bróockfield	16000 / 18000 cps.
R 6 / Vel. 20 r.p.m. 23°C	
Ph	4,5 - 6,5

Los datos facilitados solamente reflejan los resultados de los controles realizados sobre muestra representativa y no eximen al cliente de realizar su control de recepción. La empresa no se responsabiliza por el uso inadecuado que se haga de este producto y/o la información suministrada.