

RESISTA[®]

**Tintas proceso resistente al roce, a base de materias primas renovables
Sin aceite mineral**

Prensa - Tintas



Características

- Excelente resistencia al roce en todos los sustratos absorbentes
- Buena fijación de secado
- Apto para prensas con volteo de pliegos
- Buena capacidad de apilamiento con pulverización mínima en polvo
- Buen brillo
- Tonos de color en conformidad con la norma DIN ISO 2846-1 / 12647-2
- Equilibrio de grises neutro
- Alta tolerancia a la solución de fuente
- Ajuste inmediato de un equilibrio estable tinta/agua
- Excelente estabilidad en el tiraje de producción Idealmente apropiado para impresión sin IPA

Modo de uso

- Coloque la cantidad de tinta necesaria en el tintero y proceda a la regulación de este para la entrega de tinta a la batería de rodillos entintadores
- Revise la regulación de los batidores para que tenga una entrega homogénea en el pliego impreso
- No olvide agitar la tinta en el tintero
- No aplicar aditivos si no es necesario
- Para retirar la tinta que quedo en exceso (lo mínimo de tinta posible) con una espátula sáquela y no la coloque en el mismo recipiente de la tinta sin uso, ya que puede contaminar la tinta nueva, luego lave con un solvente apropiado el tintero

Envases:

- Lata al vacío de 1 Kg.
- Lata al vacío de 2,5 Kg.
- Tambor de 200 Kg.

