



OMEGA MAX

**La plancha bi-capa robusta y ágil
Apta todo equipo Termal
Amplia latitud de revelado**

OMEGA MAX

- Robustez, por la cantidad de copias que brinda tanto en convencional como en UV.
- Agilidad, en la rapidez de copia y revelado con casi todos los químicos del mercado.

OMEGA MAX

Technical specifications	
Plate	Plancha termica, bi-capa
Application	Maquinas planas y rotativas, convencionales, híbridas o UV
Substrate	Plancha de aluminio electroquímicamente graneada y anodizada
Gauge	0,15 y 0,30 Otros consultar
Spectral sensitivity	800 - 850 nm
Platesetter compatibility	Compatible con todos los equipos CTP térmicos del mercado
Laser energy required	120 mj/cm Dependiendo del estado y configuración del equipo
Resolution	1 to 99% @ 200 lpi <i>Dependent upon imager type, configuration and resolution.</i>
FM capability	20 micron stochastic Dependiendo del estado y configuración del equipo
Run length	Dependiendo de las condiciones de impresion - Hasta 350-000 sheetfeed - Hasta 150.000 packaging o soportes abrasivos - Hasta 80-000 con tintas UV Logros variables según químicos, tintas, sustratos, y estado del equipo
Safelight	Manejo simple y seguro Luz blanca maximo 120 min. Luz C-20 UV máximo 16 hs. Luz G-10 Amarilla máximo 48 hs. Máxima energía de iluminación 400 lux
Packaging	Cajas



DB distribuidora Argentina
Laprida 5052 - Villa Martelli - Buenos Aires - Argentina
+54 11 4838 0383
www.dbdistribuidora.com